



Isolatie in rotswol op rol type RW/133

Rotswol isolatiedekens voor kanalen, dikte 25 of 50 mm

Toepassing

- Voor thermisch en akoestisch isoleren van HVAC-kanalen

Materiaal

- Rotswol dekens met verticale rotswol lamellen, gelijmd op een versterkte aluminium laag met een dikte van 20 μ .

Kleur

- Gele minerale rotswol met een versterkte aluminium laag

Samenstelling

- Minerale rotswol dekens met verticale rotswol lamellen
- Versterkte aluminium laag
- Verpakt in polyethyleen krimpfolie

Karakteristieken

- Warmtegeleiding 0,038 W/mK bij 10°C en dichtheid ≥ 24 kg/m³
- Waterdampdiffusieweerstand $S_d > 350$ m
- Gebruikstemperaturen tot 250°C
- Niet hygroscopisch en niet capillair materiaal
- Brandklasse A1 volgens NBN S 21-203
- Afmetingen 10 m x 1 m (10 m²) bij een dikte van 25 mm of 5 m x 1 m (5 m²) met dikte 50 mm

Bevestiging

- Om op kanalen te lijmen en af te werken met aluminium tape
- Om aan te brengen rondom kanalen en af te werken met aluminium tape
- Om aan te brengen op kanaaloppervlakken door middel van bevestigingspinnen met rondellen

Accessoires

- Contactlijm, type POWER SPRAY
- Aluminium tape, type ALUTAPE 40
- Zelfklevende bevestigingspinnen met rondellen voor isolatiemateriaal, type CDC 32

Bestelvoorbeeld

■ **RW 133 25mm**

Verklaring

RW 133 = Rotswol isolatie op rol

25mm = dikte 25 mm