



Information requirements for NRVU <i>Exigences informatives des UVNR</i>	MVBL EC						Unit <i>Unité</i>
Brand <i>Marque</i>	Cairox						-
Supplier's model identifier <i>Référence du modèle</i>	MVBL EC 4	MVBL EC 5	MVBL EC 6	MVBL EC 7	MVBL EC 8	MVBL EC 9	-
Declared typology <i>Typologie déclarée</i>	UVNR SF Without filter / <i>Sans filtre</i>						-
Type of drive installed or intended to be installed <i>Type de motorisation installée ou prévue</i>	Variable speed drive <i>Variateur de vitesse</i>						-
Nominal flow rate <i>Débit nominal</i>	0.43	0.69	0.86	1.28	1.44	1.67	m ³ /s
Effective electric power input <i>Puissance électrique absorbée nominale</i>	0.52	1.03	1.04	1.57	2.05	1.95	kW
Face velocity at design flow rate <i>Vitesse frontale au débit nominal</i>	2.17	2.34	2.07	2.30	1.76	1.51	m/s
Nominal external pressure ($\backslash p_{s,ext}$) <i>Pression nominale externe ($\backslash p_{s,ext}$)</i>	512	694	572	582	831	694	Pa
Static efficiency of fans used (in accordance with EU 327/2011) <i>Rendement statique des ventilateurs utilisés (Conformément au UE 327/2011)</i>	48.3	52.3	52.9	53.3	63.6	63.8	%
Maximum external leakage rate of the casing <i>Taux de fuites externes maximal déclaré</i>	1.1	1.0	1.1	1.0	1.3	1.5	%
Casing sound power level (L _{WA}) <i>Niveau de puissance acoustique du caisson (L</i>	63	67	69	70	65	55	dB(A)
Internet adress for disassembly instructions <i>Adresse internet contenant les instructions de démontage</i>	www.e-dechet.com						