



Tapes type ALUTAPE HT

- Zuivere aluminiumfolie, aan één zijde gecoat met een drukgevoelig acryl kleefmiddel met uitstekende afschuifsterkte, in het bijzonder bij hoge temperaturen, bestaande uit 3 lagen:
- Verkrijgbaar met een breedte van 50 of 75mm

Toepassing

- Gebruikt op luchtkanalen voor een luchtdichte afdichting, een gewaarborgde en langdurige vochtwerende en ondoorlatende barrière tegen weersinwerkingen.
- Voor een maximaal effect moet het oppervlak schoon, droog en stofvrij zijn en mag het geen andere verontreinigende elementen bevatten

Materiaal

- Aluminiumfolie met eenzijdig een kleeflaag.
- Dikte 50 µm., lengte 50 meter.
- Gebruikstemp. -30°C > +150°C, min. montagetemp. -15°C.

Samenstelling

- 3 lagen: 40 µm aluminiumfilm, UV-bestendige acryl kleeflaag en monogesisiliconiseerd beschermend wit schutpapier.
- Lostrekbaar met de hand
- Totale dikte: 76µ
- Totaal gewicht: 138 g/m², gewicht achterlaag: 108 g/m², gewicht kleeflaag: 30 g/m²
- Rek bij breuk: 8%
- Temperatuurweerstand: -20°C + 120°C, ALUTAPE HT: -30°C + 150°C
- Aanbrengtemperatuur: -10°C + 40°C
- Type kleefmiddel: UV-bestendig acryl
- Hechtvermogen:
18-22 N / 25 mm op staal, <0.50 N / 25 mm op achterlaag
- Rolling tack (bal 11 mm): 10 cm
- Treksterkte: 57,5 N / 25 mm