



Tapes type ASB

- Hoogwaardige zelfvulkaniserende koudkrimpband bestaande uit 3 lagen
- Verkrijgbaar met een breedte van 50, 75 of 100 mm.
- Rol van 15 meter.

Toepassing

- Zowel binnen als buiten te gebruiken op alle soorten luchtkanalen voor een luchtdichte afdichting, een gewaarborgde en langdurige vochtwerende en ondoorlatende barrière tegen weersinvloeden
- Voor een maximaal effect moet het oppervlak schoon, droog en stofvrij zijn en mag het geen andere verontreinigende elementen bevatten
- Poreuze of broze oppervlakken moeten vooraf worden behandeld
- Te bewaren in een goed geventileerde, droge ruimte bij een maximumtemperatuur van 30°C

Materiaal

- Vulkaniserende kleefband met aluminiumfilm.
- Temperatuurweerstand -20°C > +70°C.
- Min. temp. voor applicatie 0°C

Samenstelling

- 3 lagen: Visco-elastisch butyl kleefmiddel met een aluminiumfilm en een schutpapier aan de kleefzijde.
- Drager: Aluminium 5/100 mm
- Type kleefmiddel: Butylrubber 1 mm
- Hechtvermogen: 4 N/cm 90° hoek op staal bij 100 mm/mn
- Vloeiweerstand:
 - < 3 mm bij 5°C
 - < 3 mm bij 70°C
- Temperatuurweerstand:
 - 30°C +80°C (permanente servicetemperatuur)
 - +5°C +40°C (applicatietemperatuur)
- Luchtdruk: max. 3500 Pa
- Brandwerendheid: M1 classificatie
- Lengte per rol: 15 m
- Kleur: zilver aluminium