

- Inbouw
- Rond
- Aluminium
- Natuurkleurig



Ronde buitenluchtroosters aluminium type BLR-O-R

Rond luchttoevoer- of afvoerroosters uit aluminium met vaste lamellen, vrije doorlaat 65-70%

Toepassing

- Voor luchttoevoer of -afvoer in ventilatiesystemen

Materiaal

- Aluminium

Kleur

- Aluminium, natuurkleurig

Samenstelling

- Huis uit geperst aluminium, kanaalaansluiting met clips
- Insectengaas gemonteerd op de achterzijde van het rooster

Bevestiging

- Te monteren in kanalen of ronde openingen in buitenmuur

Bestelvoorbeeld


- **BLR-O-R, 250**

Verklaring

BLR-O-R = Type rooster

250 = Aansluitdiameter

Maatvoering



BLR-0-R	ØN [mm]	Afmetingen ØN1 [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
100	100	98	126	45
125	125	123	151	45
150	150	148	176/196*	45
160	160	157	187/207*	45
200	200	197	226/246*	45
250	250	248	276/296*	55
315	315	313	343/363*	55

* afmeting in functie van beschikbare model

		Quick selection													
Q	Ø in/out	100		125		150 / 160		180		200		250		315	
		in	out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out
40	Ps	8	12												
60		20	28	2	10										
80		35	48	12	18	1	8								
100		52	>50	17	29	8	14	4	7						
125				25	40	13	18	7	12	2	4				
200						34	46	18	28	14	19	1	6		
300										30	40	13	17	4	8
400												30	30	13	17
500											38	45	17	27	
600											50	>50	26	40	

Symbols and specifications

- Qv = Luchtdebiet in m³/h
- Ps = Statisch drukverlies in Pa
- Type = Aansluitdiameter van het rooster in mm
- in/out = luchtstroomrichting, luchtname of afblaas

Selection graph

