

- Brandkleppen in grote uitvoering
- Rechthoekig
- 120' brandwerend



## Samengestelde brandkleppen rechthoekig 2 uur brandwerend (ook gemotoriseerd) type CU2 / B

### Type

Grote brandklep samengesteld uit 2 of meer delen, met een maximum van 4 delen. Iedere klep heeft een eigen bediening, naar keuze handmatig of motor bediend.

### Toepassing

- Installaties met grote kanalen
- Grote doorvoeringen in brandwerende scheidingen
- Voor lucht van +5°C tot +50°C
- Voor lucht met een RV van maximaal 95% (NIET condenserend!)

### Samenstelling

1. Gegalvaniseerd stalen montageplaat voor horizontale fixatie
2. Verzinkt stalen assemblageplaat als middenstijl
3. Verzinkt stalen verticale assemblageplaat
4. Promatect H blokken als verticale afstandhouder
5. Promatect H blokken als horizontale afstandhouder

Wij berekenen graag de samenstelling voor u. Prijs op aanvraag.

### Bevestiging

- De brandkleppen en assemblagestukken dienen volgens de meegeleverde instructie op de bouw te worden samengebouwd.

### Certificering

- De CU2/B is de enige samengestelde klep op de markt die Europees getest en goedgekeurd is volgens de EN 1366-2
- **PRIJZEN OP AANVRAAG**