



Tapes type GAS

- Zelfklevende mousse
- Verpakt per 100 m.
- Dikte 4 of 6 mm.

Toepassing

- Zelfklevende mousse **GAS** wordt gebruikt in ventilatie- en airconditioningsystemen om een luchtdichte afdichting tussen kanalen en andere HVAC-componenten te waarborgen.

Samenstelling

- Verknoopt polyethyleenschuim met volledig gesloten cellen en één kleefzijde.
- Drager: Polyethyleenschuim
- Dichtheid: 33 kg/m³
- Shore-hardheid: 21/44
- Kleur: Antraciet
- Treksterkte:
 - Lengterichting: max. 400 Kpa
 - Dwarsrichting: max. 265 Kpa
- Temperatuurweerstand: -80° + 100°C
- Rek:
 - Lengterichting: 130%
 - Dwarsrichting: 125%
- Druksterkte:
 - Samendrukking 10%: 19 KPa
 - Samendrukking 25%: 40 KPa
 - Samendrukking 50%: 100 Kpa
- Warmtegeleidingsvermogen:
 - Bij 10°C: 0,034 W/mk
 - Bij 40°C: 0,039 W/mk
- Waterabsorptie: Na 7 dagen < 1 vol %
- Doorlating waterdamp: 1,1 g/m²/24u