



## Tapes type GREYTAPE

- Polyethyleen gecoat doek met klevende rug, bestaande uit 2 lagen
- Verkrijgbaar met een breedte van 50 en 75 mm

### Toepassing

- Gebruikt op luchtkanalen voor een luchtdichte afdichting, een gewaarborgde en langdurige vochtwerende en ondoorlatende barrière tegen weersinvloeden
- Voor een maximaal effect moet het oppervlak schoon, droog en stofvrij zijn en mag het geen andere verontreinigende elementen bevatten

### Materiaal

- Polyethyleen gecoat doek met klevende rug.
- Dikte 28  $\mu\text{m}$ .
- Lengte 50 meter.
- Gebruikstemp.  $-20^{\circ}\text{C} > +75^{\circ}\text{C}$
- Min. montagetemp.  $5^{\circ}\text{C} > 30^{\circ}\text{C}$

### Samenstelling

- 2 lagen: één kleeflaag in vinyl en één in synthetisch rubber
- Drager: polyethyleen gecoat doek
- Lostrekbaar met de hand
- Totale dikte: 180  $\mu\text{m}$
- Totaal gewicht: 173 g/m<sup>2</sup>
- Rek bij breuk: 30%
- Hechtvermogen:  
10 N / 10 mm op staal  
9,25 N / 10 mm op achterlaag
- Treksterkte: 75 N / 25 mm
- Kleur: grijs