

- Registerkleppen
- Standaard, 100 mm lamellen



## Registerkleppen type JS 250

- Registerkleppen van gegalvaniseerd staal

### Toepassing

- Voor het reguleren van de luchtstroom in ventilatie- en aircosystemen
- Wordt standaard geleverd met sectorplaat, lange as en hendel

### Materiaal

- Gegalvaniseerd stalen bladen, frame en ronde as
- Aluminium tandwielen
- Polyamide lagers

### Kleur

- Gegalvaniseerd staal

### Samenstelling

- Gegalvaniseerd stalen klepbladen, breedte 100 mm, met aluminium tandwielen voor gelijktijdige tegengestelde draaiing van de klep.
- Gegalvaniseerd stalen as van Ø12 mm met een lengte van 100 mm, gemonteerd op een van bovengenoemde bladen
- Gegalvaniseerd stalen behuizing met een diepte van 110 mm en een flens van 38 mm, gemaakt van twee verticale panelen met polyamide lagers en twee horizontale panelen; het geheel samengesteld met lasverbindingen.
- **Standaard uitgevoerd met verlengde as en handbediening**

**Afwijkende maten op aanvraag. Kleppen met een breedte >1300 bestaan uit 2 delen.**

### Bevestiging

- Te monteren tussen kanalen of op het wand-, vloer- of plafondoppervlak

**Bestelvoorbeeld**

■ JS 250, 600, 400

Toelichting

JS 250 = type jalouzieklep

600 = lengte

400 = hoogte

**Torque**

