

- Registerkleppen
- Standaard, 100 mm lamellen



Registerkleppen type JS 250

- Registerkleppen van gegalvaniseerd staal

Toepassing

- Voor het reguleren van de luchtstroom in ventilatie- en aircosystemen

Materiaal

- Gegalvaniseerd stalen bladen, frame en ronde as
- Aluminium tandwielen
- Polyamide lagers

Kleur

- Gegalvaniseerd staal

Samenstelling

- Gegalvaniseerd stalen klepbladen, breedte 100 mm, met aluminium tandwielen voor gelijktijdige tegengestelde draaiing van de klep.
- Gegalvaniseerd stalen as van $\text{Ø}12$ mm met een lengte van 100 mm, gemonteerd op een van bovengenoemde bladen
- Gegalvaniseerd stalen behuizing met een diepte van 110 mm en een flens van 38 mm, gemaakt van twee verticale panelen met polyamide lagers en twee horizontale panelen; het geheel samengesteld met lasverbindingen.
- **Let op: MCS-250/254** (vastzet mechanisme) en **LOA-100M** (Lange as) moeten altijd worden mee besteld!

Afwijkende maten op aanvraag. Kleppen met een breedte >1300 bestaan uit 2 delen.

Bevestiging

- Te monteren tussen kanalen of op het wand-, vloer- of plafondoppervlak

Bestelvoorbeeld

■ JS 250, 600, 400 + MCS 250/254 + LOA-100M

Toelichting

JS 250 = type jalouzieklep

600 = lengte

400 = hoogte

MCS 250/254 = vastzet mechanisme

LOA-100M = Lange as

Torque

