



## Belimo motoren specifiek voor NGS type NGS MOTOREN

Servomotoren specifiek voor registerkleppen NGS, voor regeling luchtvolume, aan/uit of proportioneel, met hulpschakelaar. Wordt gemonteerd op de gewenste NGS geleverd. Voorzien van anti-rotatieband om te vermijden dat de servomotor gaat roteren

- **LM 230A-S** (5Nm) 230V, Aan/uit, Hulpschakelaar
- **LM 24A-S** (5Nm) 24V, Aan/uit, Hulpschakelaar
- **LM 24A-SR** (5Nm) 24V, Proportioneel, Hulpschakelaar
- **NM 230A-S** (10Nm) 230V, Aan/uit, Hulpschakelaar
- **NM 24A-S** (10Nm) 24V, Aan/uit, Hulpschakelaar
- **NM 24A-SR** (10Nm) 24V, Proportioneel, Hulpschakelaar
- **NFA-S2** (10Nm) 230V/24V, Aan/uit, Veer teruggang, Hulpschakelaar
- **NF 24A-SR** (10Nm) 24V, Proportioneel, Veer teruggang, Hulpschakelaar

### Toepassing

- **Alleen te bestellen in combinatie met registerkleppen type NGS !**  
 (Voor andere toepassingen klik **HIER** voor onze standaard Belimo motoren)

### Bevestiging

- Wordt gemonteerd geleverd op de gewenste registerklep type **NGS**

### Bestelvoorbeeld

- **NFA-S2**

Verklaring

**NFA** = Motor 230V/24V met veerteruggang Aan/uit

**S2** = Hulpschakelaar

**Levertijd: 7 werkdagen**

**Alleen te bestellen in combinatie met de gewenste registerklep NGS !**

**Voor kleppen tot 0,6m<sup>2</sup> volstaat een motor met een koppel van 5Nm.**

**Voor overige maten volstaat een motor met een koppel van 10Nm.**

**De proportioneel regelbare motoren zijn alleen in een 10Nm uitvoering te verkrijgen.**

**(Staat de gewenste motor er niet bij, neemt u dan alstublieft telefonisch contact met ons op).**