



Belimo motoren specifiek voor NGS type NGS MOTOREN

Servomotoren specifiek voor registerkleppen NGS, voor regeling luchtvolume, aan/uit of proportioneel, met hulpschakelaar. Wordt gemonteerd op de gewenste NGS geleverd. Voorzien van anti-rotatieband om te vermijden dat de servomotor gaat roteren

- **LM 230A-S** (5Nm) 230V, Aan/uit, Hulpschakelaar
- **LM 24A-S** (5Nm) 24V, Aan/uit, Hulpschakelaar
- **LM 24A-SR** (5Nm) 24V, Proportioneel, Hulpschakelaar
- **NM 230A-S** (10Nm) 230V, Aan/uit, Hulpschakelaar
- **NM 24A-S** (10Nm) 24V, Aan/uit, Hulpschakelaar
- **NM 24A-SR** (10Nm) 24V, Proportioneel, Hulpschakelaar
- **NFA-S2** (10Nm) 230V/24V, Aan/uit, Veer teruggang, Hulpschakelaar
- **NF 24A-SR** (10Nm) 24V, Proportioneel, Veer teruggang, Hulpschakelaar

Toepassing

- **Alleen te bestellen in combinatie met registerkleppen type NGS !**
 (Voor andere toepassingen klik **HIER** voor onze standaard Belimo motoren)

Bevestiging

- Wordt gemonteerd geleverd op de gewenste registerklep type **NGS**

Bestelvoorbeeld

- **NFA-S2**

Verklaring

NFA = Motor 230V/24V met veerteruggang Aan/uit

S2 = Hulpschakelaar

Levertijd: 7 werkdagen

Alleen te bestellen in combinatie met de gewenste registerklep NGS !

Voor kleppen tot 0,6m² volstaat een motor met een koppel van 5Nm.

Voor overige maten volstaat een motor met een koppel van 10Nm.

De proportioneel regelbare motoren zijn alleen in een 10Nm uitvoering te verkrijgen.

(Staat de gewenste motor er niet bij, neemt u dan alstublieft telefonisch contact met ons op).