

- Platen
- Polyisocyanurate (PIR)
- B - s2, d0



PIR-platen type PIR-ALU 40

Rigide polyisocyanuraat (PIR) schuimplaat, aan weerszijden bekleed met centesimal aluminiumfolie.

Toepassing

- Kanaalconstructie in luchtverdeling, verwarming, ventilatie en airconditioningssystemen (HVAC)
- Zichtbare installatie met weinig belasting van de constructie
- Kanalen met kleine en gemiddelde afmetingen

Samenstelling

- Standaard dikte is 20 mm, binnen een tolerantiebereik van +1.5, -1 mm
- Standaard paneellengte is 2000 mm, binnen een tolerantiebereik van +/- 7 mm
- Standaard paneelbreedte is 1.200 mm, binnen een tolerantiebereik van +/- 7 mm

Chemische en fysieke karakteristieken

- Warmtegeleiding: 0.021 W/mK
- Toleranties en maatvoering volgens EN 14308
- Brandklasse B-s2,d0 volgens EN 13501-1
- Thermische weerstand: 0.95 (m².K/W)

Accessoires

Gereedschapset **STC PIR**
Aluminium tape **Alutape**
Siliconekit **ACE** of **NEU**
Lijm **21 CL08**
Aftakstuk **APD-I**
Aftakstuk **PPS-APD**