

- Lengte van 1 m tot 2,5 m
- Met elektrische verw warmer



Luchtgordijn onderbouw elektrisch type PREMIUM O E

Luchtgordijn met een moderne omkasting met een lengte van 1 m, 1,5 m, 2 m en 2,5 m voor deurhoogtes tot maximaal 3 m geschikt voor plafond onderbouw, vrijhangend of staand. Voorzien van elektrische verwarming.

Toepassing

O.a. te gebruiken in:

- Kantoren
- Winkels
- Magazijnen
- Hotel ingangen
- Cafe's
- Restaurants

Specificaties

- Bediening inbegrepen
- Beschikbaar in 4 lengtes - 1 m, 1,5 m, 2 m en 2,5 m
- Motor 5 snelheden
- Verwarmingsvermogen 3 standen
- Voeding 400V
- 1 regeling kan meerdere gordijnen aansturen
- Aan-/uitschakeling mogelijk via GBS
- Ook regelbaar via een 0-10V signaal
- Tot 3 m deurhoogte
- Luchtaanzuig boven en onder

Materiaal

- Staal

Kleur

- RAL9016

Bevestiging

- Bevestigingsmateriaal is niet inbegrepen

Accessoires

Montagematerialen:

- Vloerconsole **BP**
- Draadstangen **PBS**
- Trillingsdempers **PB**
- Montagebeugel **MB**

Diversen:

- Elektromechanische ruimtethermostaat **ACA RT**
- Magnetisch deurcontact **ACA MDC**
- Industrieel deurcontact **ACA RDC**
- Verlengkabel bediening 50m **ACA VBK50**

Opmerking

- Op verzoek met DX batterij verkrijgbaar
- Op verzoek zonder verwarming verkrijgbaar