



## Tapes type PSB

- Hoogwaardige zelfvulkaniserende koudkrimpband bestaande uit 3 lagen
- Beschikbaar in een breedte van 50, 75 of 100 mm
- Rol van 15 m.

### Toepassing

- Enkel binnen te gebruiken op ronde luchtkanaalsystemen voor een luchtdichte afdichting, een gewaarborgde langdurige vochtbestendigheid en bescherming tegen weersinvloeden
- Voor een maximaal effect moet het oppervlak schoon, droog en stofvrij zijn en mag het geen andere verontreinigingen bevatten
- Poreuze of broze oppervlakken moeten vooraf worden behandeld.
- Te bewaren in een goed geventileerde, droge ruimte bij een temperatuur van maximum 30°C.

### Materiaal

- Hoogwaardige polyethyleenfilm met vulkaniserende kleeflaag.
- Temperatuurbestendigheid -20°C > +60°C.
- Min. temperatuur bij aanbrenging 0°C.

### Samenstelling

- 3 lagen: Visco-elastische butylkleefstof gelamineerd met een polyethyleenfilm en een schutpapier op de kleefzijde.
- Drager: Polyethyleenfilm als achterlaag 80 mm
- Type kleefmiddel: Butylrubber
- Weerstand bij breuk > 20Mpa
- Rek bij breuk > 500%
- Schokbestendigheid > 150 g
- Dichtheid 1,7 g/cm<sup>2</sup>
- Vaste-stofgehalte > 99%
- Doorlating waterdamp 4 g/m<sup>2</sup>/24u
- Hechtvermogen: 9 N/cm 90° hoek op staal bij 100 mm/mn
- Vloe weerstand:
  - < 3 mm bij 5°C
  - < 3 mm bij 70°C
- Temperatuurweerstand:
  - 30°C +80°C (permanente servicetemperatuur)
  - +5°C +40°C (applicatietemperatuur)

- Luchtdruk: max. 4000 Pa
- Brandwerendheid: B2 classificatie
- Lengte per rol: 15 m
- Kleur: lichtgrijs