



Tapes type PVC TAPE S 50

- PVC-tape , 50 mm breed.
- Verkrijgbaar met een lengte van 10m.
- Extra sterke uitvoering

Toepassing

- Gebruikt op luchtkanalen voor een luchtdichte afdichting, een gewaarborgde en langdurige vochtwerende en ondoorlatende barrière tegen weersinwerkingen.
- Hoogwaardige bescherming voor buitentoepassingen, draad- en kabelbescherming, maskering en splitsing in ventilatie- en airconditioningtoepassingen.
- Slippreventie voor handgereedschap en hardware
- Voor een maximaal effect moet het oppervlak schoon, droog en stofvrij zijn en mag het geen andere verontreinigende elementen bevatten

Materiaal

- PVC-tape met eenzijdig een kleeflaag.
- Dikte 190 micron, lengte 10 meter.
- Werk temperatuur -18°C > +90°C
- Verwerkingstemperatuur -5°C > +40°C (tape tot vlak voor verwerking op 10 tot 30°C houden bij verwerking onder 0°C)
- Oppervlakte moet altijd schoon, droog en vetvrij zijn.

Samenstelling

- Totale dikte: 190µ
- Rek bij breuk: 240%
- Treksterkte bij breken: 193N/10mm²
- Kleur: grijs
- Voor overige specificaties, zie de Technische gegevens onder Downloads