



Tapes type PVC-TAPE

- PVC-tape , 50 mm breed.
- Verkrijgbaar met een lengte van 10m.
- Vlamvertragende tape, opgenomen in de UL-lijst en CE-gecertificeerd.

Toepassing

- Gebruikt op luchtkanalen voor een luchtdichte afdichting, een gewaarborgde en langdurige vochtwerende en ondoorlatende barrière tegen weersinwerkingen.
- Hoogwaardige bescherming voor buitentoepassingen, draad- en kabelbescherming, maskering en splitsing in ventilatie- en airconditioningtoepassingen.
- Slippreventie voor handgereedschap en hardware
- Voor een maximaal effect moet het oppervlak schoon, droog en stofvrij zijn en mag het geen andere verontreinigende elementen bevatten

Materiaal

- PVC-tape met eenzijdig een kleeflaag.
- Dikte 20 µm, lengte 10 meter.
- Gebruikstemp. -10°C > +80°C, Min. montagetemp. +10°C

Samenstelling

- 2 lagen: één vinyl- en één rubbergebaseerde drukgevoelige kleeflaag
- Drager: zuiver geplasticeerd PVC
- Totale dikte: 190µ
- Rek bij breuk: 160%
- Type kleefmiddel: synthetisch rubbergebaseerd kleefmiddel
- Hechtvermogen: 1,8 N / 10 mm
- Treksterkte: 28 N / 10 mm
- Doorslagspanning KV: 8,0
- Kleur: grijs