



## Woningventilatoren type SAF D

Axiale muur- en plafondventilator

### Toepassing

- Ventilatoren **SAF D** worden gebruikt voor de ventilatie van kleine en middelgrote ruimtes zoals badkamers en toiletten
- Muur- en plafondmontage

### Samenstelling

- Behuizing van ABS
- Geluidsarme waaier met 7 schoepen
- Bevestiging met schroeven
- Beschermingsklasse IP34
- Voorpaneel: witte afwerking
- Beschikbaar in 3 maten: 100, 125 en 150 mm diameter

### Modellen

- De SAF D ventilator is verkrijgbaar in 3 maten: 100, 125 en 150 mm
- SAF D: standaardmodel
- SAF DT: model met nalooptimer 2-30 min

### Bestelvoorbeeld

#### SAF 125 DT

Verklaring:


**SAF** = ventilator type

**125** = diameter

**D** = standaard

**T** = timer

	Technische gegevens			
	Q [m³/h]	P [W]	n [rpm]	Lpa @3m [dB(A)]
SAF 100 D	53 @ 20Pa	14	2300	34
SAF 125 D	156 @ 20Pa	16	2400	34
SAF 150 D	245 @ 20Pa	24	2400	38



Afmetingen						
	a [mm]	b [mm]	c [mm]	ØD [mm]	e [mm]	[kg]
SAF 100 D	150	120	108	100	12	0.59
SAF 125 D	176	140	114	125	13	0.68
SAF 150 D	205	165	132	150	15	0.84