



Kanalen type SD

Ronde buis met standaardlengte 3 m of 2 m

Transport

- **Losse 3 meter buizen worden niet verstuurd en kunnen alleen afgehaald worden.**

Buizen L.3000mm >Ø315 worden in buizenbok verstuurd

Buizen L.3000mm Ø315 en aantal >4 stuks worden in buizenbok verstuurd

Buizen L.3000mm Ø250 of kleiner, maar aantal >6 stuks worden in buizenbok verstuurd

Alle diameters kleiner of gelijk aan Ø315 en/of aantallen die lager zijn dan bovenstaande, worden aangepast naar 2 meter lengtes en voorzien van losse koppelstukken.

Toepassing

- Kanalen **type SD** worden gebruikt voor luchttoevoer en -afvoer in ventilatie- en airconditioningsystemen
- Maximale temperatuur 250° C
- Maximaal 1000Pa (zowel onder- als overdruk)

Materiaal

- Gegalvaniseerd staal

Dikte

- Dia 080 - 150 mm: 0,4 mm
- Dia 160 - 250 mm: 0,5 mm
- Dia 280 - 500 mm: 0,6 mm
- Dia 560 - 800 mm: 0,8 mm
- Dia 900 - 1250 mm: 1,0 mm

Accessoires

- Ophangbeugel, type **OBMC** (met rubber)
- Voetsteun, type **PST**
- Koppelstukken, type **MDM**
- Koppelstukken, type **MGM** (luchtdicht)
- Aluminiumtape, type **ALUTAPE**

- Vulkaniserend koudkrimpband, type **PSB** (voor binnen gebruik)
- Vulkaniserend koudkrimpband, type **ASB** (voor binnen en buiten gebruik)
- Zelfborende schroeven, type **SDS**

Bestelvoorbeeld

- **SD, 315**

Verklaring:

SD = kanaaltype L=3 m

250 = diameter van het kanaal

De transportkosten voor ventilatiebuizen met een diameter groter dan 630 mm en/of langer dan 3 meter zijn voor rekening van Koper (zie de algemene Algemene verkoopvoorwaarden).