



Dampdicht kanaal type SD DD

Ronde buis met uitwendige dampdichte isolatie 13mm. Standaard lengte is 2m.

Transport

- **Vanwege de afmetingen kunnen deze ronde buizen niet verpakt worden voor transport**

Toepassing

- Kanalen **type SD DD** worden gebruikt voor luchttoevoer en -afvoer in ventilatie- en airconditioningsystemen
- Medium temperatuur: +110°C/-50°C

Materiaal

- Gegalvaniseerd staal
- Isolatie 13mm

Dikte

- Dia 100 - 160 mm: 0,4 mm
- Dia 200 - 250 mm: 0,5 mm

Accessoires

- Ophangbeugel, type OBDC
- Ophangbeugel, type OBMC (met rubber)
- Voetsteun, type PST
- Koppelstukken, type **MGM** (luchtdicht)
- Bochten 45°/90°, **BDG 45/90 DD** (luchtdicht)
- T-stukken 90°, **TD90 DD** (luchtdicht)
- Verloopstuk, **RDG DD** (luchtdicht)

Bestelvoorbeeld

- **SD DD 250 + BDG DD 250**

Verklaring:

SD DD = kanaaltype

250 = diameter van het kanaal

Accessories:

BD90 DD 250 = Bocht