

ZWALUW

Den Braven Sealants

Verpakking: Zwaluw Acryl Ducting Seal is een vloeibare, standvastere, plastisch-elastische sealant, speciaal ontwikkeld voor toepassingen in het verwarmings- en koelingsgebied (HVAC). Het product is niet corrosief tegen metalen. Het product is getoetst en goedgekeurd volgens

Acryl Ducting Seal is speciaal ontwikkeld voor het dichtmaken van scheuren in verwarmings- en koelingskanalen, die vrij zijn van schimmel en

geschikt voor de toepassing op PE, PP, PC, PVC en andere kunststoffen. Het is geschikt voor het dichtmaken van scheuren die ontstaan door thermische uitzetting. Het product is sterk en flexibel. Het is sterk porieus en kan gemakkelijk op de te dicht te maken ondergrond worden aangebracht. Het product is niet corrosief tegen metalen. Het product is getoetst en goedgekeurd volgens

Acryl Ducting Seal is een vloeibare, standvastere, plastisch-elastische sealant, speciaal ontwikkeld voor toepassingen in het verwarmings- en koelingsgebied (HVAC). Het product is niet corrosief tegen metalen. Het product is getoetst en goedgekeurd volgens

is bedoeld voor het dichtmaken van scheuren in verwarmings-

kanalen op PE, PP, PC, PVC en andere kunststoffen. Het is geschikt voor het dichtmaken van scheuren die ontstaan door thermische uitzetting. Het product is sterk en flexibel. Het is sterk porieus en kan gemakkelijk op de te dicht te maken ondergrond worden aangebracht. Het product is niet corrosief tegen metalen. Het product is getoetst en goedgekeurd volgens

ACRYL DUCTING SEAL

Quality Product
Professional Series
Heating Ventilation Airconditioning



Den Braven Sealants
P.O. Box 10000, 3720 BA Utrecht, The Netherlands
Tel: +31 (0)162-451217 Fax: +31 (0)162-451217

i please also visit our website for additional information:
www.denbraven.com