



Special Adhesive 18

1 L e

A ready to use, solvented contact adhesive based on polychloroprene rubber. High initial tack and fast build-up of end strength, high adhesive strength and fast drying. Best before: see packaging. Store closed package between 10°C and 25°C. Consult product data sheet! Safety data sheet available on request.

Een gebruiksklare oplosmiddelhoudende contactlijm op basis van polychloropreenrubber. Hoge aanvangshechting en snelle opbouw van eindsterkte, hoge kleefkracht en sneldrogend. Ten minste houdbaar: zie verpakking. Verpakking goed gesloten en tussen de 10°C en 25°C bewaren. Product Data Sheet in acht nemen! Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Une colle de contact à base de caoutchouc polychloroprène prête à l'emploi. Tack initial élevé et constitution rapide de la résistance finale. A utiliser de préférence avant: voir emballage. Le produit stocké en emballages d'origines et à l'abri du gel (entre 10°C et 25°C). Suivre le fiche technique! Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

1 L - 0,84 kg bruto/gross/brut

Walraven Aerofoam BV
Industrieweg 5 | 3641 RK Mijdrecht | The Netherlands
T: +31 297 232 233 | E: info@aerofoaminsulation.eu



Special Adhesive 18

2,5 L e

A ready to use, solvented contact adhesive based on polychloroprene rubber. High initial tack and fast build-up of end strength, high adhesive strength and fast drying. Best before: see packaging. Store closed package between 10°C and 25°C. Consult product data sheet! Safety data sheet available on request.

Een gebruiksklare oplosmiddelhoudende contactlijm op basis van polychloropreenrubber. Hoge aanvangshechting en snelle opbouw van eindsterkte, hoge kleefkracht en sneldrogend. Ten minste houdbaar: zie verpakking. Verpakking goed gesloten en tussen de 10°C en 25°C bewaren. Product Data Sheet in acht nemen! Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Une colle de contact à base de caoutchouc polychloroprène prête à l'emploi. Tack initial élevé et constitution rapide de la résistance finale. A utiliser de préférence avant: voir emballage. Le produit stocké en emballages d'origines et à l'abri du gel (entre 10°C et 25°C). Suivre le fiche technique! Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

2,5 L - 2,1 kg bruto/gross/brut

Walraven Aerofoam BV
Industrieweg 5 | 3641 RK Mijdrecht | The Netherlands
T: +31 297 232 233 | E: info@aerofoaminsulation.eu

